

Vorzugsreihen KF30 & KF50

GARANTIERTE LIEFERZEIT MIT HÖCHSTER QUALITÄT ZU ATTRAKTIVEN PREISEN

- Angebotserstellung in 48 Stunden
- Lieferzeit ab Werk in 4 Arbeitswochen!



Kleinförderband KF30-225



Kleinförderband KF50-400

Technik und Ausführung

Typen	KF30	KF50
Breiten	Nennbreite 75 mm (Gurtbreite 50 mm) Nennbreite 125 mm (Gurtbreite 100 mm) Nennbreite 250 mm (Gurtbreite 225 mm) Nennbreite 300 mm (Gurtbreite 275 mm) Nennbreite 450 mm (Gurtbreite 425 mm)	Nennbreite 300 mm (Gurtbreite 250 mm) Nennbreite 450 mm (Gurtbreite 400 mm) Nennbreite 650 mm (Gurtbreite 600 mm)
Länge	450 mm bis 10.000 mm (jede Zwischenlänge ist lieferbar)	600 mm bis 15.000 mm (jede Zwischenlänge ist lieferbar)
Geschwindigkeit	5 m/min, 9 m/min, 12 m/min, 20 m/min (auch andere Geschwindigkeiten möglich und auf Wunsch regelbar über Frequenzregler)	5 m/min, 6 m/min, 9 m/min, 12 m/min, 20 m/min (auch andere Geschwindigkeiten möglich und auf Wunsch regelbar über Frequenzregler)
Antrieb	Kopfantrieb, Motor innen Mittelantrieb für Nennbreite 125 mm Getriebemotor nach Standard	Kopfantrieb, Motor innen Direktantrieb für Nennbreite 450 mm Getriebemotor nach Standard
Umlenkung	Ø32 mm oder Messerkante Ø12 mm	Nennbreite 300 mm: Ø50 mm, Messerkante Ø12 mm Nennbreite 450 mm: Ø80 mm, Ø50 mm, Messerkante Ø12 mm Nennbreite 650 mm: Ø80 mm, Messerkante Ø12 mm
Gurt	Glatter PU- oder PVC-Gurt Staugurt Schnittfester Gurt	Glatter PU- oder PVC-Gurt Staugurt Schnittfester Gurt Gurte mit Stollen und Randleisten
Stützfüße	Nach Standard	Nach Standard
Seitenführung	Nach Standard	Nach Standard
Fördergewicht	10 kg/m abhängig von der Bandlänge, der Bandbreite, der Bandgeschwindigkeit	bis 50 kg/m, abhängig von der Bandlänge, der Bandbreite, der Bandgeschwindigkeit